



2M | Move it



2M | Move it

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Eine kostengünstige Teleskoptribüne, wartungsfrei, platzsparend in der Lagerung, dazu ein schneller, personal- und kraftsparender Aufbau, der überall und in jeder Größe erfolgen kann.

▶ SCHUBMECHANIK

- Integrierte Schubmechanik mit Zahnstangenführung für einen störungsfreien parallelen Auszug

▶ PANELVERSCHLÜSSE

- Schnelle Verbindung der Podeste untereinander durch integrierte Panelverschlüsse

▶ U-PROFILE

- Vormontierte U-Profile für den Transport durch Hubwagen oder Stapler (lang/quer)

▶ DETAILS



Passgenaue, mechanische Verriegelung der Elemente



Geräusch- und wartungsarme Auszugsrolle



Innovatives Zahnstangenmodul



Dimmbare LED-Stufenbeleuchtung

▶ STEIGUNGEN

- Verschiedene Steigungen von 16 2/3 cm - 40 cm nach Kundenwunsch möglich

▶ STUFENBELEUCHTUNG

- Optional inkl. integrierter Stufenbeleuchtung

▶ TECHNISCHE DATEN

- Produktkategorie: Tribüne
- Mobil/Stationär: mobil
- Abmessungen: 2 x 1,2 m pro Block
- Gewicht: 65 kg pro Podest
- Trägerplattenstärke: 22 mm
- Rahmenhöhe: 90 mm
- Steigung: 200 mm; Theatersteigung
- Horizontale Prüflast: 1/10 der vertikalen Prüflast
- Vertikale Prüflast: 8,5 kN/m² (867 kg/m²)
- Horizontale Verkehrslast: 1/10 der vertikalen Verkehrslast
- Vertikale Verkehrslast: 5,0 kN/m² (510 kg/m²)
- Maximale Bühnenhöhe : 83,3 cm bis 400 cm über Saalboden
- TÜV-Zertifikat: DIN 13814, 4112, 1055, 15921